

PRZYCZEPA TITAN



*Oficjalna
dystrybucja w Polsce!*



Gwarancja bez haczyków

2-letnia gwarancja obejmuje wszystkie kluczowe elementy - bez ukrytych warunków. Oryginalne części zamienne są gwarantowane przez 10 lat, a ich równoważne odpowiedniki mają zapewnioną dożywotnią dostępność.



Nowoczesna produkcja

Zrobotyzowane spawanie, walcowanie i laserowe cięcie gwarantują maksymalną precyzję i doskonale dopasowanie elementów. Dzięki temu Palaz oferuje niezawodne produkty w konkurencyjnych cenach.



Maksymalna wytrzymałość

Wszystkie przyczepy mają podwozie z wysokowytrzymałej stali S355JR. Wywrotki zabezpieczone są elektrostatyczną powłoką proszkową, a przyczepy wielofunkcyjne trwałym lakierem akrylowym.



Wytrzymała konstrukcja

Solidna rama i wysoka nośność gwarantują trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu.



Niezawodne hamulce

Układ hamulcowy jest w pełni zgodny z europejskimi normami bezpieczeństwa.



Widoczność i sygnalizacja

Nowoczesne oświetlenie i systemy sygnalizacyjne spełniają wszystkie wymagania operacyjne.



Stabilność i bezpieczeństwo holowania

Konstrukcja zapewnia maksymalną kontrolę i stabilność w różnych warunkach drogowych.



Ekologiczne rozwiązania

Przyczepy spełniają normy emisji i hałasu, dbając o środowisko.



Przyczepa Titan	
Oznaczenie	TT20
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	22000*
Masa własna [kg]	6500
Pojemność ładunkowa [m³]	11
Ładowność [kg]	*15500
Ładowność konstrukcyjna [kg]	25000
Kształt skrzyni	Halfpipe
Długość wewnętrzna skrzyni [mm]	5250
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył [mm]	2120/2170
Całkowita długość – szerokość – wysokość [mm]	7300/2550/2820
Wysokość ładunkowa [mm]	2500
Grubość blachy skrzyni ładunkowej [mm]	6,0mm Hardox 500
Rozstaw kół [mm]	1900
Zawieszenie	BPW Niezależne zawieszenie
Nacisk na dyszel [kg]	4000
Opony	BKT 650/55 R26,5
Dopuszczalna prędkość [km/h]	40
System wywrotu	Jednostronny
Rekomendowana moc ciągnika [KM]	130

*Dopuszczalna masa całkowita zależy od przepisów rejestracyjnych danego kraju.

Wposażenie:

- Dyszel amortyzowany hydraulicznie
- Plastikowe błotniki
- Hydrauliczna kłapa tylna
- Skrzynka narzędziowa
- Hydraulicznie składany tylny zderzak
- Zbiornik na wodę
- Zaczep K80
- Oświetlenie LED
- Hamulce ALB
- Homologacja UE

Definicje:	
Masa własna	Masa własna to wartość wyrażona w kilogramach, uzależniona od rodzaju dodatkowego wyposażenia pojazdu wraz z olejami, smarami i innymi płynami w ilościach nominalnych, ale bez ładunku.
Ładowność	Ładowność to maksymalna masa ładunku, jaką pojazd może bezpiecznie przewieźć, zgodnie z jego dopuszczalną masą całkowitą (DMC) i masą własną. Przekroczenie tej wartości jest nielegalne i może prowadzić do problemów prawnych.
Ładowność konstrukcyjna	Ładowność konstrukcyjna jest to poglądowy parametr wyrażony w kilogramach, określający maksymalną ładowność, którą przyczepa jest w stanie konstrukcyjnie wytrzymać. Przekroczenie tej wartości jest nielegalne i może prowadzić do przeciążenia lub uszkodzenia przyczepy.
Rekomendowana moc ciągnika	Przybliżony parametr wyrażony w koniach mechanicznych, służy do określenia mocy ciągnika współpracującego z daną przyczepą.